

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

1	Назва предмета закупівлі:	Комплекти лабораторних меблів, стандартні витяжні шафи, стіл-мийка, крісла
2	Код ДК 021:2015:	39180000-7– Лабораторні меблі
3	Ідентифікатор закупівлі:	UA-2025-04-24-011535-a
4	Процедура закупівлі :	Відкриті торги з особливостями
5	Обґрунтування необхідності закупівлі:	Закупівля здійснюється для забезпечення умов роботи судових експертів Чернівецького НДЕКЦ МВС(улаштування працівникам відділу досліджень матеріалів та речовин належних та відеовідних умов для проведення експертиз та досліджень).
6	Розмір бюджетного призначення, очікувана вартість предмета закупівлі	Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості товарів методом порівняння ринкових цін відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі». При цьому розрахунок очікуваної вартості проводився згідно з аналізом цін на даний предмет закупівлі на дату формування очікуваної вартості предмета закупівлі шляхом моніторингу вартості предмету закупівлі у відкритих джерелах, сайтах компаній. Очікувана вартість закупівлі на момент планування складає 338200,00 грн. Розрахунок очікуваної вартості здійснювався методом порівняння ринкових цін, а саме: здійснено пошук, збір та аналіз інформації про ціну Товару, що міститься у мережі Інтернет у відкритому доступі, у тому числі каталогів. Крім цього, був проведений аналіз закупівель аналогічних послуг через офіційний веб-портал оприлюднення інформації про публічні закупівлі «Prozorro» і вивчення актуальних комерційних пропозицій.
7	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:	

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

**Код ДК 021:2015 39180000-7 Лабораторні меблі
(комплекти лабораторних меблів, стандартні витяжні шафи, стіл-мийка, крісла)**

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції документи, що підтверджують прийнятність і відповідність предмету закупівлі технічним вимогам і характеристикам, що вимагаються Замовником відповідно до умов цієї тендерної документації, а саме:

- копію сертифікату ISO 9001:2015, що регламентує виробництво, продаж та сервісне обслуговування меблів для лабораторій;

- копію сертифікату відповідності на всю продукцію що пропонується до закупівлі;
- копію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на всю продукцію що пропонується до закупівлі;
- надати гарантійний лист, в якому зазначається, що гарантійний термін (строк) обслуговування товару, запропонованого Учасником повинен становити не менше 18 місяців з дати постачання товару замовнику;
- надати відповідний гарантійний лист, в якому зазначити що товар повинен бути комплектним та поставлятися в упаковці, що забезпечує його схоронність;
- надати відповідний гарантійний лист, в якому зазначити наявність сервісного центру або сертифікованих виробником сервісних інженерів на території України;
- надати копію паспорту запропонованого товару із зазначеними технічними характеристиками відповідно до Технічного завдання з зображенням виробу;
- копію відповідного сертифікату ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) На систему екологічного управління, що регламентує виробництво, продаж та сервісне обслуговування меблів для лабораторій, який виданий відповідним органом з сертифікації;

Поставка товару здійснюється переможцем процедури закупівлі на адресу замовника, власними ресурсами учасника.

Ціна за одиницю товару повинна бути сформована з урахуванням витрат на завантаження, транспортних витрат до місця поставки та інших витрат.

Поставка товару здійснюється учасником в упаковці, яка забезпечує збереження товару під час транспортування, вантажно-розвантажувальних робіт та зберігання.

Постачальник здійснює поставку товару протягом 30 календарних днів з дня підписання Договору. Доставка товару здійснюється за рахунок постачальника (надати гарантійний лист).

Найменування товару		Кількість
1.Комплект лабораторних меблів для лабораторного посуду		2 (два)
1.1.Шафа (ширина 600 мм, глибина 400 мм, висота 1950 мм.)		
№ п/п	Технічні вимоги	Параметри
1.	Корпус шафи - листова сталь (0,8 - 1,0 мм). Полімерне покриття (світло сірий колір). Для додаткового захисту від корозії, поліпшення твердості, зносостійкості, всі металеві деталі мають пройти процес фосфатування.	відповідність
2.	Опора h=130 мм. з сталюї труби 30x30 мм. Полімерне покриття (світло сірий колір). Регульовані ніжки: 0-30 мм. (чотири шт.) Робоча частина опори з пластика, що запобігає пошкодженню покриття підлоги.	відповідність
3	Верхнє відділення: Двері з прозорого скла в алюмінієвому профілі, замок дві змінні полиці з листової сталі.	відповідність
4	Нижнє відділення: Двері з листової сталі з шумопоглинаючим заповненням, петлі поза зоною зберігання, замок, змінна полиці з листової сталі.	відповідність
1.2.Сушка (ширина 400 мм, глибина 120 мм, висота 550 мм.)		
№ п/п	Технічні вимоги	Параметри
1	Основа з суцільного пластику сірого кольору з кріпленнями до стіни.	відповідність
2	Пластиковий стрижень – 27 шт.	відповідність
3	Піддон – пластиковий суцільноштампований.	відповідність
4	Наявність силіконової трубки для відводу води.	відповідність

Найменування товару		Кількість
2.Комплект пристінних лабораторних меблів		2 (два)
2.1. Стіл (ширина 800 мм, глибина 750 мм, висота 900 мм.)		
№ п/п	Технічні вимоги	Параметри
1	Каркас глибиною 600 мм: розбірна-зварна конструкція із сталевий профільної труби 60x30x2 мм. Полімерне покриття (сірий колір).	відповідність

	Для додаткового захисту від корозії, поліпшення твердості, зносостійкості, всі металеві деталі мають пройти процес фосфатування.	
2	Стільниця: суцільний хімічно - стійкий та вологостійкий HPL-пластик 16 мм. світло-сірого кольору.	відповідність
3	Чотири регульовані ніжки: 0-30 мм. Робоча частина опори з пластика, що запобігає пошкодженню покриття підлоги.	відповідність
2.2.Стіл (ширина 1500 мм, глибина 600 мм, висота 900 мм.)		
№ п/п	Технічні вимоги	Параметри
1	Каркас глибиною 500 мм: посилена розбірна-зварна конструкція із сталевій профільної труби 60x30x2 мм. Полімерне покриття (сірий колір). Для додаткового захисту від корозії, поліпшення твердості, зносостійкості, всі металеві деталі мають пройти процес фосфатування.	відповідність
2	Стільниця: суцільний хімічно - стійкий та вологостійкий HPL-пластик 16 мм. світло-сірого кольору.	відповідність
3	Чотири регульовані ніжки: 0-30 мм. Робоча частина опори з пластика, що запобігає пошкодженню покриття підлоги.	відповідність
2.3.Надбудова (ширина 1500 мм, глибина 270 мм, висота 650 мм.)		
№ п/п	Технічні вимоги	Параметри
1	Каркас: зварна конструкція із сталевій труби 30x30x2 мм. Полімерне покриття (світло сірий колір). Для встановлення на лабораторний стіл.	відповідність
2	Полка нерегульована: ламінована ДСП 18 мм. світло-сірого кольору. Торець ПВХ 2 мм. світло-сірого кольору	відповідність
3	Євророзетка 16А, 250В, IP44 – 2 штуки.	відповідність
4	Led світильник під полкою, вимикач світла 10А, 250В, IP44	відповідність
5	Електрокабель 1500 мм. з євровилкою.	відповідність
2.4.Тумба мобільна (ширина 450 мм, глибина 520 мм, висота 780 мм.)		
№ п/п	Технічні вимоги	Параметри
1	Корпус: розбірна конструкція із ламінована ДСП 18 мм. світло-сірого кольору. Торець ПВХ 0,6/2 мм.	відповідність
2	Стільниця: ламінована ДСП 18 мм. світло-сірого кольору	відповідність
3	Чотири шухляди на кулькових направляючих повного висування	відповідність
4	Чотири прогумовані D 50 мм (два з фіксатором руху).	відповідність

Найменування товару		Кількість
3. Шафа лабораторна витяжна (ширина 1200 мм, глибина 750 мм, висота 2200 мм.)		2 шт.
№ п/п	Технічні вимоги	Параметри
1	Шафа витяжна лабораторна призначена для відводу за межі лабораторії летючих, газоподібних продуктів, що утворюються в ході проведення лабораторних досліджень та хімічних реакцій. Застосовується для роботи призначена для роботи з летючими, органічними речовинами і агресивними реагентами..	відповідність
2	В основі шафи витяжної металевий каркас, виготовлений з труб 60x30 мм.	відповідність
3	Корпус шафи - листова сталь (0,8 - 1,5 мм).	відповідність
4	Всі металеві деталі пофарбовані хімічно стійкою епокси-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору (RAL 7035).	відповідність
5	Для додаткового захисту від корозії, поліпшення твердості, зносостійкості, всі металеві деталі проходять процес фосфатування з полімерним покриттям.	відповідність

6	Оглядовість робочої зони збільшена – безпечне протиударне скло встановлено спереду.	відповідність
7	У верхній частині шафи встановлений підйомний захисний екран з безпечним протиударним склом.	відповідність
8	Екран з'єднаний з противагами, що дозволяє фіксувати його на необхідній висоті від 50 мм до 700 мм.	відповідність
9	Обмежувачі повного закриття екрану встановлено у відкидному виконанні, що, при необхідності, дозволяє повністю закрити екран.	відповідність
10	Направляючі виготовлені з хімічно-стійкого матеріалу і не піддаються впливу агресивних речовин та забезпечують плавність ходу захистного екрану.	відповідність
11	Кріплення всередині робочої зони захищені від контакту з зовнішнім середовищем.	відповідність
12	Стільниця - керамогранітна плита 800x800 мм (основа – вологостійка фанера) з бортиком висотою 8 мм.	відповідність
13	На всю довжину шафи в робочій зоні встановлені панелі, призначені для утворення рівномірних повітряних потоків і видалення з робочої зони легких і важких випарів.	відповідність
14	Для зручності миття та обслуговування шафи панелі знімні.	відповідність
15	Металевий патрубок з полімерним покриттям діаметром 250 мм встановлюється у верхній частині шафи для підключення до центральної витяжної системи.	відповідність
16	Шафа обладнана зливом з поліпропілену праворуч (190x110x110мм).	відповідність
17	Шафа обладнана спеціальним хімічностійким лабораторним краном для холодної води.	відповідність
18	Шафа обладнана сифоном з гнучким гофрованим шлангом з поліпропілену (довжиною 1000 мм) для підключення до каналізації;	відповідність
19	Шафа обладнана гнучкими шлангами (довжиною 800 мм) для підключення до мережі водопостачання.	відповідність
20	Нижня частина шафи - тумба з двома відділеннями, кожне з дверима.	відповідність
21	Ліве відділення – з регульованою полицею всередині.	відповідність
22	Праве – без полки і без задньої стінки (для зручності підведення комунікацій).	відповідність
23	Завіси дверей знаходяться поза зоною зберігання.	відповідність
24	На дверях встановлені посилені магніти.	відповідність
25	Дверцята тумб подвійні, для шумопоглинання всередині заповнені полістиролом.	відповідність
26	Для освітлення робочої зони шафа комплектується вологозахисним світлодіодним світильником потужністю 20W (встановлений за межами робочої зони).	відповідність
27	Шафа обладнана 2-ма розетками (220В, з закритим корпусом IP 44), встановлених на панелі під стільницею.	відповідність
28	Шафа обладнана диференційним автоматом 16 А чутливістю 30 мА.	відповідність
29	Шафа обладнана вимикачем освітлення.	відповідність
30	Шафа обладнана посиленням електричним кабелем довжиною 1500мм	відповідність
31	Усі електричні комплектуючі встановлюються за межами робочої зони, що виключає можливість замикання.	відповідність
32	Максимальна сумарна потужність обладнання для підключення – 3,5 кВт.	відповідність
33	Шафа поставляється в напіврозібраному вигляді з ДВОХ ЧАСТИН - верхньої та нижньої.	відповідність
34	Габарити робочої зони (ДхГхВ), мм: 1197x 513 (649) x1225.	відповідність
35	Габарити шафи (ДхГхВ), мм: 1200x750 x2200.	відповідність

Найменування товару		Кількість
4. Стіл-мийка лабораторний (ширина 1500 мм, глибина 750 мм, висота 900 мм.)		1 шт.
№ п/п	Технічні вимоги	Параметри

1	В основі стола-мийки – розбірно-зварний каркас, виготовлений зі сталевих прямокутних труб (перетином 60х30х2 мм).	відповідність
2	Корпус стола-мийки - листова сталь (0,8 - 1,5 мм).	відповідність
3	Всі металеві деталі пофарбовані порошковою полімерною фарбою світло-сірого кольору.	відповідність
4	Для додаткового захисту від корозії, поліпшення твердості, зносостійкості, всі металеві деталі проходять процес фосфатування.	відповідність
5	Підвісна тумба обладнана дверима зі спеціальними петлями повного відкривання 270 °.	відповідність
6	Двері вгорі мають скіс під кутом 45 °.	відповідність
7	Дно в тумбах з'ємне (для зручності підвода комунікацій з підлоги).	відповідність
8	Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі передбачені регульовані опори (0-30 мм).	відповідність
9	Стіл-мийка комплектується двома раковинами з поліпропілену, (р-ри не менше: 550х450 х310 мм).	відповідність
10	Раковини комплектуються знімною риштікою та корком для зливного отвору.	відповідність
11	Стіл-мийка комплектується двома спеціальним хімічно стійкими змішувачами для гарячої та холодної води.	відповідність
12	Стіл-мийка комплектується двома сифонами з гнучкими гофрованими шлангам з поліпропілену для підключення до каналізації.	відповідність
13	Стіл-мийка комплектується двома комплектами гнучких шлангів для підключення до мережі водопостачання.	відповідність
14	Матеріал робочої поверхні стола-мийки: керамогранітна плита 800х800 мм (основа – вологостійка фанера) з бортиком з нержавіючої сталі висотою 8 мм.	відповідність
15	Габарити (ДхГхВ), мм: 1500х750х900.	відповідність

Найменування товару		Кількість
5. Крісло лабораторне		2 шт.
<i>№ п/п</i>	<i>Технічні вимоги</i>	<i>Параметри</i>
1	База: металева з пластиковими накладками та кільцевою підставкою для ніг. Діаметр основи 600 мм. (п'ять опор-стопиків).	відповідність
2	Сидіння та спинка з покращеними ергономічними властивостями, екошкіра чорного кольору. Спинка з нахилом.	відповідність
3	Механізм: регулювання пневматичний підйомник.	відповідність

Всі посилання на конкретні марку чи виробника, що характеризує продукт, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «або еквівалент»».